



METAL TRADE COMAX, a.s.

• ALUKRYT - hliníková střešní krytina

Oblast použití

Profilovaná střešní krytina **ALUKRYT** je vyráběna z hliníkového plechu o tloušťce 0,63 mm a je vhodná jak pro nové stavby, jako jsou rodinné domy, rekreační objekty či zahradní domky, tak pro rekonstrukce starších objektů. Její předností je nízká hmotnost a snadná a rychlá montáž. Je použitelná pro všechny druhy střech od sklonu 30° a nabízí možnost snadné přepravy osobním automobilem.

Parametry

Střešní krytina **ALUKRYT** je vyráběna ve formě šablon a dodává se standardně ve stavu nelakovaném (přírodním) či lakovaném polyesterovými barvami RAL 3016 - červená, RAL 7016 - antracyt a RAL 8017 - hnědá. Další barevné odstíny dle potřeb zákazníka jsou k dispozici na objednávku při min. odběru 500 m². Lakování je prováděno unikátní technologií **Coil Coating**, jež spočívá v navalování nátěrové hmoty na hliníkový pas pomocí soustavy válců, což garantuje rovnoměrně celistvý nános nátěrové hmoty po celém povrchu pasu. Samozřejmostí je i dodání plechových tabulí v odpovídajících odstínech pro výrobu klempířského oplechování. Šablony je možno v průběhu montáže upravovat na velikost dle potřeby.

Materiál: Al 99,5 H18 (H28)

Tloušťka plechu: 0,63 mm

Rozměr šablony: 464 x 1 000 mm

Barevné provedení: 3016PM, 3016 texturní, 7016PM, 8017M, 8017 texturní a nelakovaný (přírodní); další barevné odstíny dle vzorníku RAL s odstínovou korekcí dle vlastních standardů výrobce jsou k dispozici na objednávku při min. odběru 500 m².

3016 7016 8017



Záruka

Zárukou kvality a trvanlivosti povrchové úpravy krytiny **ALUKRYT** jsou zkoušky prováděné dle norem DIN a metod ECCA, jimiž se hodnotí povrchy lakovaného materiálu v laboratořích. Garance trvanlivosti odstínu je 5 let, garance životnosti barvy je 10 let.



