

Die Lieferungen der lackierten Bänder unterliegt den gültigen europäischen, bzw. tschechischen technischen Normen..
Für die Bestellung der Beschichtung und Belieferung der Bänder, Streifen und Bleche wird aus folgenden Normen ausgegangen:

FÜR ALUMINIUM UND SEINE LEGIERUNGEN

EN 1396,	Aluminium und Aluminiumlegierungen – Bandbeschichtete Bleche und Bänder für allgemeine Anwendungen - Spezifikationen
EN 485-1	Aluminium und Aluminiumlegierungen; Bänder, Bleche und Platten; Teil 1: Technische Lieferbedingungen
EN 485-2+A1	Aluminium und Aluminiumlegierungen; Bänder, Bleche und Platten; Teil 2: Mechanische Eigenschaften
EN 485-4	Aluminium und Aluminiumlegierungen; Bänder, Bleche und Platten; Teil 4: Grenzabmaße und Formtoleranzen für kaltgewalzte Erzeugnisse
EN 515	Aluminium und Aluminiumlegierungen; Halbzeug; Bezeichnung der Werkstoffzustände
EN 573-3	Aluminium und Aluminiumlegierungen; Chemische Zusammensetzung und Form von Halbzeug – Teil 3: Chemische Zusammensetzung

FÜR „SCHWARZ“ STAHL

EN 10169	Kontinuierlich organisch beschichtete (bandbeschichtete) Flacherzeugnisse aus Stahl – Technische Lieferbedingungen
EN 10130	Kaltgewalzte Flacherzeugnisse aus weichen Stählen zum Kaltumformen – Technische Lieferbedingungen
EN 10140	Kaltband – Grenzabmaße und Formtoleranzen
EN 10025-1	Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustählen - Teil 1: Allgemeine technische Lieferbedingungen
EN 10111	Kontinuierlich warmgewalztes Band und Blech aus weichen Stählen zum Kaltumformen – Technische LB

STAHL SCHMELZTAUCH VEREDELT

EN 10169	Kontinuierlich organisch beschichtete (bandbeschichtete) Flacherzeugnisse aus Stahl – Technische Lieferbedingungen
EN 10346	Kontinuierlich schmelztauchveredeltes Flacherzeugnisse aus Stahl - Technische Lieferbedingungen
EN 10143	Kontinuierlich schmelztauchveredeltes Blech und Band aus Stahl; Grenzabmaße und Formtoleranzen
EN 10152	Elektrolytisch verzinkte kaltgewalzte Flacherzeugnisse aus Stahl zum Kaltumformen – Technische LB
EN 10021	Allgemeine technische Lieferbedingungen für Stahl und Stahlerzeugnisse

Nötigenfalls kann der Käufer mit den Verkäufer die Lieferung von rohen oder beschichteten Materialien gemäß anderer Normen, die beiderseitig akzeptabel sind.

OUTPUT AUS DER ANLAGE	BAND-, STREIFEN-, BLECH-DICKE		BAND-, STREIFEN- BLECH-DICKE	RM MAX	BLECH-LÄNGE	BAND-, STREIFEN-INNEN-DURCHMESSER	BAND-, STREIFEN-AUßEN-DURCHMESSER		BAND-, STREIFEN-, STAPEL-GEWICHT	
	MM						MM	N/MM ²	MM	MM
	Al	Stahl	Al	Stahl	Al	Stahl				
LACKIERUNGSTRASSE	0,4-2,0	0,3-1,2	600-1340	400	-	406/508/610	2 000	2 000	8 500	9 000
LÄNGSTEILSTRASSE	0,27-1,4	0,2-1,2	25-1250	400	-	500/600	1500	1500	5 000	15 000
LÄNGSTEILSTRASSE SALICO/EMBOSS	0,20 -4,0	0,2-2,5	28-1650	500	-	406/508/610	2000	2000	8 000	15 000
QUERTEILSTRASSE SALICO	0,3-4,0	0,3-1,5	300-1500	500	300-6000	-	-	-	3 000	3 000
QUERTEILSTRASSE FIMI	-	0,4-3,0	300-1650	750	300-6000	-	-	-	-	3 000
LÄNGSTEILSTRASSE FIMI	-	0,4-5,0	21-1720	200 až 1200	-	508	-	2100	-	20 000

