



METAL TRADE COMAX, a.s.

PROFILIERZENTREN

100.000 Tonnen Stahlprofile pro Jahr,
Präzision in jedem Stück



METAL TRADE COMAX, a.s.

273 24, Velvary 420, Tschechische Republik
info@mtcomax.cz · www.mtcomax.cz



ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 50001
IATF 16949

Produktportfolio:

- Offene, geschlossene und geschweißte Profile mit einem quadratischen, rechteckigen oder ovalen Querschnitt
- Präzisions- und kalibrierte Rohre und Profile
- Spezialprofile
- Perforierte Profile (gelasert und gestanzt)
- Verstärkungsprofile
- Profile aus dem beschichteten Band



Hochwertiges Material:

- HDG-Stahl mit einer Zinkschicht von 100 bis 275 g/m²
- Kaltgewalzter Stahl
- Gebeizter Stahl
- Stahl mit einer ZnAlMg Schicht (z.B. Magnelis)
- Mit Lack beschichteter Stahl



Produktionsdaten:

- Max. Bandbreite: 380 mm
- Banddicken: von 0,4 bis 3,5 mm
- Max. Stahlfestigkeit: $R_m = 550$ MPa
- Produktionslängen: 4.000 - 8.500 mm
- Fixlängen (Zuschnitte): 150 - 4.000 mm



Moderne Produktionsanlagen:

- 29 Profilerlinien
- 3 Hochfrequenz-Rohrschweißanlagen
- 2 Laserschneidmaschinen für Rohre, 2 automatische Kreissägezentren, 2 CNC-Bandsägen
- 2 Entgratungsmaschinen mit Trommel
- 1 Graviermaschine (Markierungsmaschine)



Weitere Bearbeitungsmöglichkeiten:

- Pulverbeschichtung, Galvanisierung, Verchromung und Feuerverzinkung, unter der Voraussetzung, dass das Material am Input speziell ausgewählt ist.
- Längenzuschnitte auf automatischen Kreis- und Bandsägen
- Mit Laser angearbeitete Profile; Max. Länge der Halbfertigprodukte am Input: 8.500 mm, Max. Länge der schlussendlichen Rohre und Profile 6.000 mm.
- Profilbiegen, Entgraten, Gravieren.



Entwicklung von neuen Profilen:


- Unsere neuen Produkte entwickeln hochqualifizierte Ingenieure mit langjährigen Erfahrungen.
- Für den Entwurf und Optimierung der Werkzeuge für die neuen Produkte verwenden wir Spezialsoftware COPRA von DATA M.



Zertifikate



PVC-Fenster & Türen



Unsere Standardprodukte:

- offene, geschlossene sowie geschweißte Fensterprofile
- Wandstärke: 0,7 - 3,5 mm
- Standardlängen: 6,0 m und 6,5 m
- Speziallängen bis 6,5 m laut Kundenanfrage
- Längengenauigkeit +/- 2,5 mm

Weitere Fertigungsmöglichkeiten:


- Profile mit unterschiedlichen Lochformen
- Profile mit Schrägschnitt am Ende gemäß den Kundenzeichnungen

Qualität steht bei uns an erster Stelle:

Die Qualität unserer Produkte ist trotz unserer enormen Produktionskapazität eine Top-Priorität. Außer der ISO-Zertifikate besitzen wir spezielle Branchenzertifikate: Qualitätssiegel von **CSTB QB44** aus Frankreich und von **GKFP RAL-GZ 716** aus Deutschland für die PVC-Fenster- und Türrahmen.



Trockenbau & Modulare Decken



Unsere Standardprodukte:

- glatte Trockenbauprofile
- Dünn- und Dickwandausführung
- Wandstärke: 0,6 - 2,0 mm
- 11 Standardprofiltypen

Derzeitiges Sortiment:

▪ Dünnwandprofile

Dicke: 0,6 mm

CD 60 | UD 28

CW 50 | CW 75 | CW 100

UW 50 | UW 75 | UV 100



▪ Dickwandige - Aussteifungsprofile

Dicke: 2,0 mm


UA 50 | UA 75 | UA 100

Sonderoptionen:

- **Rigi Profile** für die Trockenbaukonstruktionen mit einer hohen Tragfähigkeit und einer besseren Schalldämmung durch eine spezielle Oberfläche Struktur.
- **Vorlackierte Profile** mit einer erhöhten Korrosionsbeständigkeit der Kategorie C3, C5 für die Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit.



Solaranlagen




Unsere Standardprodukte:

- Profile aus dem Stahl mit einer erhöhten Korrosionsbeständigkeit durch eine spezielle Oberfläche Beschichtung mit ZnAlMg
- Wandstärke: 1,0 - 3,0 mm
- Die Längen und Formen werden individuell angepasst

Profile für sämtliche Solaranlagen:

- Auf dem Boden angebrachte Photovoltaikanlagen
- Agri-Photovoltaikanlagen
- Dachmontierte Solaranlagen
- Solarzäune
- Solar-Carports und Pergolen



Geschweißte Rohre & Profile Gemäß EN 10305-3



Unsere Standardprodukte:

- Präzisions- und Konstruktionsrohre Ø 20 - 102 mm
- Quadratische Profile von 20 x 20 mm bis 80 x 80 mm
- Rechteckige Profile von 15 x 30 mm bis 120 x 40 mm bzw. 100 x 60 mm
- Wandstärke: 0,9 - 3,5 mm
- Oberflächenqualität S2, S3 und S4
- Mit eventuellen Zn - Schweißnahtabdeckung
- Fertigungslängen: 4.000 - 8.500 mm mit einem Toleranzbereich von +/- 2,5 mm


Sonderoptionen:

- Fixlängen ab 17 mm
- Biegen, Anfasen, Schleifen, Prägen



Breiter Einsatz in verschiedenen Branchen:

- Unsere geschweißten Rohre und Profile werden im Maschinenbau, in Möbel- und Automobilindustrie, bei der Herstellung von Heizkörpern oder Wärmetauschern eingesetzt.



Garagen- / Sektionstore



Unsere Standardprodukte:

- über 30 Profiltypen in Standard- oder Sonderlängen
- ein gesamtes Spektrum von tragenden geschweißten Profilen
- Profile zur Montage von Federn an Industrietoren mit einer Größe von bis zu 80 x 80 x 3 mm

- **Schienen:**

Dicke 1,5 mm | 2,0 mm

- **Gebogene Schienen:** R 300 | R 380

Dicke 1,5 mm | 2,0 mm

- **Winkel:**

Dicke 1,5 mm | 2,0 mm

- **Streben:**

Dicke 1,0 mm

- **Montage von (C-)Kanälen** (runde/ovale Löchern):

Dicke 1,5 mm | 1,7 mm | 2,0 mm

- **Gelochte L-Profile** (mit runden Löchern):

Dicke 2,0 mm

Anderweitige Optionen:

- Laserbearbeitung
- Vorbereitung zur direkten Montage
- atypische Bearbeitung



Gelaserte Profile



Unsere Standardprodukte:

- **Schneiden von geschlossenen Profilen**

- Rundrohre Ø 12 - 120 mm
- Quadrat und rechteckige Profile mit einer Seitenlänge 12 - 120 mm
- Ovale und flach-oval Profile

- **Schneiden von offenen Profilen**

- L-, U-, C-, I-Formen mit Größen von 30 x 20 bis 120 x 120 mm
- Flachstangen mit einer Größe von 40 x 5 mm bis 120 x 5 mm

- **Schneiden von speziellen geschlossen en sowie offenen Profilen**

- Querschnitte mit einem Umkreisradius bis 170 mm

Produktionsparameter:



- **Profillängen**

- Beladelänge: 4.000 - 8.500 mm,
- max. Entladelänge: 6.500 mm

- **Wandstärke je nach Werkstoff:**

- Karbonstahl - max. 6 mm
- Edelstahl - max. 5 mm
- Aluminiumlegierungen - max. 5 mm
- Messing - max. 5 mm





Produktions- und Lagerfläche: **46,000 m²**.

Unsere Produktionskapazität erreicht **100.000 Tonnen** Profile pro Jahr.



METAL TRADE COMAX, a.s.

273 24, Velvary 420, Tschechische Republik, USt-IdNr.: CZ49684442, DE326552286

e-mail: profile@mtcomax.cz | www.mtcomax.cz



www.mtcomax.cz

